


## Installation af føler til varme i Cabby med panel 3000 før 2006.

Monter den eksterne transducer på en væg, omtrent i midten mellem gulv og loft, hvor der er en mulighed for at skjule forlængerledning i en diskret måde

Den Transducer bør placeres således, at det ikke vil blive påvirket af udkast eller varme.

Den eksterne transducer må ikke udsættes for vand

bore et hul. 8,5 mm Ledningen i forfra og skub sort plastik transducer i hullet N: B transducere skal monteres i stående stilling og TKE hvid prik på ret bør være i opadgående position (se billedet til højre



Fastgør derefter den anden ende af forlængerledningen på klemrække af kontrolpanelet (se billedet)




Fjern temperaturknappen og klemmes ud temperatursensoren og modstanden ved hjælp af en tang sørger for, ingen ben kommer i kontakt med hinanden

Når en transducer er monteret, skal temperatursensoren på kontrolpanelet fjernes. Afbryd 12.V spænding. Løsne temperaturknappen og klemmes ud temperatursensoren og modstanden (se billede) ved hjælp af en tang. Sørge for, at ingen ben kommer i kontakt med hinanden.



Forlængerkablet er udstyret med den remote transducer ved hjælp af lynkoblinger (se billede)



N.B farverne på kablerne skal passe

Den fjerntliggende transducer er nu klar til brug

For at kontrollere transducere, kan du måle mellem de gule og grønne kabler. Der bør være en modstand på 4,5 k ohm.

Pris ca 600,00 kr ved Camp- tech